2M060 Lube Skid

TANOUES -

(1) 60 galões (227 litros) tanque ASME – Óleo Usado

(1) 60 galões (227 litros) tanque ASME – Óleo Novo & Fluido

ACIONAMENTO -

12,5 CFM, 125 psi, Vácuo/Compressor, potência 6,0 HP, partida elétrica Robin, motor a gasolina

MANGUEIRAS & CARRETEIS -

3/4" x 7 m Mangueira de Óleo Usado em Carretel Retrátil

5/8" x 7 m Mangueira de Óleo Novo em Carretel Retrátil

3/8" x 7 m Mangueira de Ar

ATRIBUTOS SAGE OIL VAC

Patente – "Barrel Straw" – Processo a vácuo para carga de óleo novo em tanque ASME

Patente – "CFU" – Caixa para Filtros Usados

Painel de Controle

TERMINAIS & MEDIDORES

3/4" – Engate Rápido – Mangueira de Óleo Usado

1/2" – Engate Rápido – Mangueira de Óleo Novo

Medidor de Vazão Digital Portátil

CHASSI -

6" - Canal de abertura no chassi para empilhadeira

Empilhadeira – mover o conjunto somente vazio

DIMENSÕES & PESOS

Largura: 1.245 mm

Comprimento Chassi: 1.908 mm

Comprimento Total: 2.134 mm (com carretel)

Altura: 1.105 mm 420 kg Peso Vazio:

Peso Max Oper: 617 kg

ADICIONAL -

Todos os tangues / compressor são controlados remotamente pelo Painel de Controle atrás do skid





